



d	W	L	T	H	Ha	B	e	p
25	57	85	42	21	21	21	8	64
30	65	94	48	24	24	24		72
35	72	98	54	27	27	27		78
40	77	106	58	29	29	29		84
50	88	124	66	33	33	33	10	102

Code	d	X	Y	MM	定位銷	安裝螺絲
MTGHL MTGHR	25	42	50	M10	Φ 8x30	M10x45
	30	48	55			M10x55
	35	52	60			M10x60
	40	55	65			M10x65
	50	65	78	M12		M12x65

舊版型号	更新後型号
MTG(右)	MTGL(左) MTGR(右)
MTGH(右)	MTGHL(左) MTGHR(右)

- 1.此組件與類似DTK斜頂裝置配套使用, 适用于大型模具
- 2.内部球形的銅導滑杆固定座具有20°傾斜度的擺動, 十分便于安裝; 鑲石墨的設計, 減少斜導杆在移動中的磨損和卡傷;
- 3.MMTG/MMTGH的使用, 減少因斜導杆尾部的負載力, 增加向上力使其整個機構使用性能更好、壽命更長;
- 4.增加新型号MMTGHL;
- 5.原舊型号MMTGH更改為MMTGHR;
- 6.使用環境: Max170°C