



Code		A	B	C	E	F	N	S	d	L	G	H
PSL-0001	精密型 (台灣製造)	1.5	0.76	0.63	1.23	0.98	0.94	0.14	0.25	1.25	1.35	0.39
PSL-0002		2.13	1.26	0.79	1.69	1.375	1.44	0.25	0.312	1.5	1.81	0.56
PSL-0003		3.38	1.76	1.18	2.63	2.125	1.94	0.38	0.375	2.25	2.75	0.89

Code		N1	R	D1	L1	V1	M1	夾持力(kgf)
PSL-0001	精密型 (台灣製造)	1	0.31	0.249	0.31	0.06	#10-24x0.5DEEP	10
PSL-0002		1.5	0.37	0.3115	0.43	0.06	1/4-20x0.56DEEP	20
PSL-0003		2	0.5	0.374	0.58	0.06	5/16-18x1.62DEEP	40

產品特點:

- 1.精密合金鑄造，堅固耐用；
- 2.PSM為公制，可適應不同國家的客戶要求；
- 3.在合模順序無要求的情況下，可當作鎖模扣使用；
- 4.超行程設計，有效防止因行程加工（設定）不準而導致的損壞。

安裝使用說明:

- 限位銷釘必須保證垂直安裝；
- 銷釘安裝方向必須保證與限位夾開口方向一致；
- 限位行程必須精確計算。

功能示意图（锁模功能）：

